





















製品ラインナップ

Products Line up

サージアブソーバ
SURGE ABSORBER

	形状 Style	シリーズ Series	直流放電開始電圧 DC Spark-over voltage	規格 standard	用途 Applications	頁 Page	
電源用 For power Lines	リードタイプ Lead type	DA53		700 ~ 7,800V	UL CSA EN	2	
		DA38		1,000 ~ 6,200V	UL CSA EN	3	
		DSA		300 ~ 7,500V	UL CSA EN	4	
		DB60		2,700 ~ 4,500V	UL EN	5	
		FA55		2,700 ~ 4,000V 参考値 Reference value	UL EN	6	
	複合タイプ Combination type	DSAHR		500 ~ 800V	-	7	
		DSANR		500 ~ 4,500V	UL EN	8	
		DSAZR		500 ~ 4,500V	UL CSA EN	9	
	通信用 For Communication Lines	リードタイプ Lead type	DE37		300 ~ 4,500V	UL EN ITU-T(400V)	10
DSS				200 ~ 3,000V	UL CSA EN	11 ~ 15	
チップタイプ Chip type		CDA70		3,000V	UL EN	16	
		CSA70		300 ~ 600V	UL ITU-T(400V)	17,18	
静電気 For ESD	リードタイプ Lead type	DSP		140 ~ 3,000V	-	アンテナ、ディスプレイ、モニターテレビ等 Antenna, CRT display, Monitor TV etc	19 ~ 22
	チップタイプ Chip type	CSA30		140 ~ 400V	IEC61000-4-2	カーナビゲーション、カーオーディオ等 Car navigation, Car audio etc	23
		CSA20		140 ~ 400V	IEC61000-4-2		24
		CSA10		140V	IEC61000-4-2		25
		CSZ30		200V	ISO10605	車載ECU Automotive ECU	26
		CSZ20		200V	ISO10605		27
その他 Others	配電盤用 For Switch board	DLSP		-	-	制御盤等 Control box, etc	28
	リングバリスタ Ring Varistor	DRV		13 ~ 55V	-	各種小型モータの火花消去、ノイズ防止 Spark elimination and noise protection of various compact DC motors	29